

Bojler mobilny IKG-KH-22

Bojler IKG KH-22 to mobilne urządzenie grzewcze średniej mocy typu multi-plug dostosowane do zasilania 16A 1-fazowego oraz 16A i 32A 3-fazowego odpowiednio o mocy grzewczej 2.4kW, 7.2kW, 21.6kW. Kompaktowa konstrukcja urządzenia pozwala na szybki montaż i uruchomienie. Zintegrowane elementy bojlera sprawiają, że jest ono praktycznie bezobsługowe. Podłączenie hydrauliczne (wygodne szybkozłącza 1" Geka), podłączenie zasilania oraz nastawa zadanej temperatury to wszystko, co musimy zrobić. Solidne koła i trwała obudowa gwarantują mobilność urządzenia.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-------------------------------------|
| Min. / maks. temperatura pracy | 10 - 90°C (+/-1°C) |
| Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) | 95°C |
| Zasilanie | 230 V-1 Ph-50 Hz / 400 V-3 Ph-50 Hz |
| Podłączenie elektryczne | 16 A CEE / 32 A CEE |
| Maks. prąd roboczy | 32 A |
| Maks. pobór mocy | 2,4 - 7,2 - 21,6 kW |
| Zakres mocy grzewczej | 2,4 - 7,2 - 21,6 kW |
| Program suszenia posadzki | tak |
| Automatyczna regulacja temperatury | tak |
| Interfejs USB z pamięcią błędów | tak |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Monitorowanie faz | tak |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 2.6 bar |
| Minimalne ciśnienie robocze | 0.4 bar |
| Zawór bezpieczeństwa | 3 bar |
| Zbiornik wyrównawczy | 8 litrów |
| Pojemność bojlera | 11 litrów |
| Przyłącza wody | 1" Geka |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 550 x 450 x 1120 mm |
| Waga | ok. 65 kg |

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

| | |
|--------------------------|--|
| Kabel zasilający | 230 V, 16 A CEE lub 32 A CEE |
| Pakiet przyłączy wodnych | o długości 2, 3 lub 10 metrów z przyłączami 1" |