

Bojler mobilny IKG-KH-36

Bojler IKG KH-36 to mobilne urządzenie grzewcze średniej mocy typu multi-plug dostosowane do zasilania 3-fazowego 16A, 32A i 63A odpowiednio o mocy grzewczej 9 kW, 18 kW, 36 kW.. Kompaktowa konstrukcja urządzenia pozwala na szybki montaż i uruchomienie. Zintegrowane elementy bojlera sprawiają, że jest ono praktycznie bezobsługowe. Podłączenie hydrauliczne (wygodne szybkozłącza 1" Geka), podłączenie zasilania oraz nastawa zadanej temperatury to wszystko, co musimy zrobić. Solidne koła i trwała obudowa gwarantują mobilność urządzenia.



DANE TECHNICZNE

Min. / maks. temperatura pracy	10 - 90°C (+/-1°C)
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)	95°C
Zasilanie	400 V-3 Ph-50 Hz
Podłączenie elektryczne	16 A CEE / 32 A CEE / 63 A CEE
Maks. prąd roboczy	63 A
Maks. pobór mocy	9 - 18 - 36 kW
Zakres mocy grzewczej	9 - 18 - 36 kW
Program suszenia posadzki	tak
Automatyczna regulacja temperatury	tak
Interfejs USB z pamięcią błędów	tak

Monitorowanie faz	tak
Maksymalne ciśnienie robocze	2.6 bar
Minimalne ciśnienie robocze	0.4 bar
Zawór bezpieczeństwa	3 bar
Zbiornik wyrównawczy	14 litrów
Pojemność bojlera	11 litrów
Przyłącza wody	1" Geka
Stopień ochrony	IP44
Wymiary dł. x szer. x wys.	550 x 450 x 1120 mm
Waga	ok. 70 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Kabel zasilający	16 A CEE, lub 32 A CEE, lub 63 A CEE
Pakiet przyłączy wodnych	o długości 2, 3 lub 10 metrów z przyłączami 1"