

Bojler mobilny IKG-KH-48

Bojler IKG-KH-48 to mobilne urządzenie grzewcze średniej mocy typu multi-plug dostosowane do zasilania 3-fazowego 63A i 125A odpowiednio o mocy grzewczej 12 kW, 24 kW, 36 kW, 48 kW. Kompaktowa konstrukcja urządzenia pozwala na szybki montaż i uruchomienie. Zintegrowane elementy bojlera sprawiają, że jest ono praktycznie bezobsługowe. Podłączenie hydrauliczne (szybkozłącze 2" Bauer), podłączenie zasilania oraz nastawa zadanej temperatury to wszystko, co musimy zrobić. Solidne koła i trwała obudowa gwarantują mobilność urządzenia.



DANE TECHNICZNE

Min. / maks. temperatura pracy	10 - 90°C (+/-1°C)
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)	95°C
Zasilanie	400 V-3 Ph-50 Hz
Podłączenie elektryczne	63 A CEE / 125 A CEE
Maks. prąd roboczy	124 A
Maks. pobór mocy	12 - 24 - 36 - 48 kW
Zakres mocy grzewczej	12 - 24 - 36 oraz 48 kW
Monitorowanie faz	tak
Automatyczna regulacja temperatury	tak

Stopień ochrony	IP44
Maksymalne ciśnienie robocze	2.6 bar
Minimalne ciśnienie robocze	0.4 bar
Zawór bezpieczeństwa	3 bar
Przyłącza wody	2" Bauer
Wymiary (z paletą) dł. x szer. x wys.	1200 x 800 x 1500 mm
Wymiary (urządzenie) dł. x szer. x wys.	1200 x 800 x 1350 mm
Transport	wózkiem widłowym lub paletowym
Waga	ok. 230 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Kabel zasilający	63 A CEE / 125 A CEE 25 metrów
Przyłącze wodne	2" o długości 10 m