

Chłodnica niskotemperaturowa IKG-KL-LT25

Chłodnica niskotemperaturowa IKG-KL-LT25 przystosowana jest do utrzymywania temperatur ujemnych w pomieszczeniach, jak też do głębokiego mrożenia do temperatury -27°C . Model ten jest wyposażony w kieszenie do wózków widłowych. Wymiary są dokładnie dopasowane do wszystkich standardowych systemów regałów wysokiego składowania. W połączeniu z naszymi agregatami wody lodowej (w tym niskotemperaturowymi), dowolna liczba chłodziń może być wykorzystywana do profesjonalnego mrożenia (do 60 kW mocy chłodniczej przy -27°C przy 4 połączonych chłodziń)



DANE TECHNICZNE

Producent	IKG
Wydajność chłodnicza	15 kW (przy temp. powietrza -25°C / -27°C)
Przepływ powietrza	16 700 m ³ /h
Maksymalny zasięg wyrzutu	48 m
Ilość sprężarek / obiegi	4/2
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar
Powierzchnia wymiany	178 m ²
Pojemność chłodnicy	45 litrów
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A) (z odległości 10m)

Natężenie przepływu wody	3,24 m ³ / h
Medium wejście / wyjście	-35°C do -30°C (mieszanina glikolu i wody)
Przyłącza wodne	Camlock 1"
Zasilanie	400 V-3 Ph-50 Hz
Podłączenie elektryczne	32 A CEE
Maks. pobór mocy	2,6 kW
Maks. prąd roboczy	31 A w trybie odszraniania
Maks. pobór mocy	17 kW w trybie odszraniania
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2520 x 1410 x 1300 mm
Waga	538 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Węża wodne	1" Camloc
Kable elektryczne	CEE 32A, 10m -20 m