

Pompa ciepła IKG-SBS-100

Kompaktowa pompa ciepła o mocy 50-100 kW idealna do wynajmu. Wykorzystywana w procesach chłodzenia oraz ogrzewania wody do temperatury +45°C



DANE TECHNICZNE

Producent	Hitema
Wydajność cieplna	98,8 kW (przy temp. zewnętrznej +7°C i temp. wody +45°C)
Maksymalny przepływ powietrza	18000 m ³ / h
Sprężarki	Scroll
Gaz chłodniczy	410A
Ilość sprężarek / obiegi	2/1
Przyłącze wodne	2"
Nominalne ciśnienie pracy	3 bar
Maksymalne ciśnienie pracy	6 bar

Przepływ min./ max.	330-700 litrów / min.
Zakres temp. wody/glikolu na wyjściu	+10°C / +45°C
Temperatura otoczenia min. / max.	-20°C / +45°C
Poziom ciśnienia akustycznego	58 dB(A) (z odległości 10m)
Zasilanie	400 V -3 Ph- 50 Hz
Pobór mocy / natężenie prądu	46,7 kW / 77,8 A
Stopień ochronny	IP54
Waga	1150 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1590 x 1610 x 2500 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wąż	2" Bauer
Kabel zasilający	125A CEE
Redukcja	2" DN50 PN16